



tesa® Professional 4662

Produkt Information



Extra stark silvertejp

Produktbeskrivning

tesa® 4662 är en stark silvertejp med hög vidhäftningsförmåga som lämpar sig för otaliga DIY-applikationer. Bärarmaterialt består av ett PE-täckt tyg i kombination med en bindemedelsmassa i naturgummi. Tack vare den överlägsna kvaliteten från tesa®, erbjuder tejpens utmärkt vidhäftning även på grova och dammiga ytor. Den spänstiga silvertejpen är vattentät, ogenomtränglig för ånga och temperaturbeständig och kan rivas av för hand och hanteras enkelt.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Försegling av rör och ledningar
- Applikationer på murverk och virke
- Fixering av konstruktions- och skyddsfilm
- Stängning och paketering

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 230 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| • Brottöjning | 15 % | • Kan skrivas på | Nej |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Nät | 27 count per square inch |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Nötningsbeständighet | medelgod |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Raka rivkanter | god |
| • Enkel att ta bort | Nej | • Skrivbar | Ja |
| • Fluorescent | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fogging | god | • Temperatur beständighet (30 min) | 95 °C |
| • Fuktbeständighet | god | • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 90 °C |
| • Häftämnesstyrka | Standardvidhäftning | • Water resistance | medelgod |
| • Hand tearability | god | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.4 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04662>



tesa® Professional 4662

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04662>