



tesa[®] PRO 74662 STRONG Duct Tape

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE film med PET filament	• Total tjocklek	215 µm
• Typ av häftämne	Syntetgummi		

Egenskaper

• Brottöjning	19 %	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Metall
• Brottstyrka	40 N/cm	• Nät	27 count per square inch
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Nötningsbeständighet	god
• Avvecklingskraft n/cm	2 N/cm	• Raka rivkanter	god
• Enkel att ta bort	Nej	• Stark brottstyrka	Ja
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Tack	mycket god
• Hand tearability	mycket god	• UV beständig	Ja
• Kan skrivas på	Nej	• Water resistance	god

Häftförmåga

• ojämna ytor	6.5 N/cm	• Häftförmåga mot stål	8 N/cm
---------------	----------	------------------------	--------

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=74662>