



tesa® 64284

Produkt Information



tesa® 64284EU Standard Buntningstejp

Produktbeskrivning

tesa® 64284EU PV10 är en medelstark buntningstejp med en högpresterande bärare av polypropylen med hög draghållfasthet samt ett häftämnessystem av gummi. Denna avancerade formulering ger en exceptionell initial häftförmåga på både polära och icke-polära ytor, vilket gör den till förstahandsvalet inom många olika användningsområden och branscher. Den monoorienterade bäraren av polypropylen uppvisar enastående draghållfasthet och minimal töjning, vilket ger ypperlig hållbarhet och tillförlitlighet. Vår tejp är enkel att fördela och passar både manuella och automatiska tillämpningar

Egenskaper

- Lösningsmedelsfritt häftämne
- Låg töjning
- God bearbetningsförmåga
- Förstklassig draghållfasthet

Ansökan

- Fästning av apparatdelar
- Fästning och säkring av kringutrustning
- Kan tas bort utan att lämna rester från en mängd olika ytor utan missfärgningar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 110 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg | Blå |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Tillgängliga färger | blå, vit |
|-----------------------|----------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|---------------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja |
| • Brottstyrka | 300 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64284>



tesa® 64284

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64284>