



tesa® 64285

Produkt Information



tesa® 64285EU Buntningstejp universal

Produktbeskrivning

tesa® 64285 är en buntningstejp för allmänna ändamål med en högpresterande, tensiliserad polypropylenbärare och ett självhäftande gummisystem. Denna avancerade formulering ger en exceptionell initial häftförmåga på både polära och icke-polära ytor, vilket gör den till förstahandsvalet inom många olika användningsområden och branscher. Den monoorienterade bäraren av polypropylen uppvisar enastående draghållfasthet och minimal töjning, vilket ger ypperlig hållbarhet och tillförlitlighet. Vår tejp är enkel att rulla av och passar för både manuell och automatisk användning.

Egenskaper

- Lösningsmedelsfritt häftämne
- Låg töjning
- God bearbetningsförmåga

Ansökan

- Lätta buntningsapplikationer
- Palletering
- Förstärka och plana ut

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------------|
| • Bärare material | MOPP | • Färg | Transparent |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Tillgängliga färger | transparent |
|-----------------------|-------------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|---------------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja |
| • Brottstyrka | 180 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64285>



tesa[®] 64285

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64285>