




tesa® 4648

Produkt Information



Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE film	• Total tjocklek	120 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi		

Egenskaper

• Brottöjning	400 %	• Hand tearability	Ja
• Brottstyrka	20 N/cm	• Lowest application temperature	0 °C
• Ålders beständighet (UV)	god	• Tack	god
• Drifttemperatur upp till	60 °C	• UV beständighet	52 weeks
• Fuktbeständighet	Ja	• Water resistance	Ja

Häftförmåga

• Adhesion to Backing	1.5 N/cm	• Häftförmåga mot stål	2.2 N/cm
• PE (omedelbart)	1.5 N/cm		

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04648>