



tesa® PRO 66462

Produkt Information

Professionell stark reparationstejp för långvariga applikationer

Produktbeskrivning

För professionella hantverkare som kräver verktyg av högsta kvalitet är tesa PRO STRONG vävtejp 66462 det ultimata valet. Denna mångsidiga och pålitliga reparationstejp har extra stark vidhäftningsförmåga, vilket gör den perfekt för en mängd olika användningsområden. Vävtejpen är lätt att riva av och är flexibel, vilket gör den till ett ovärderligt hjälpmedel när det behövs en snabb lösning under en hektisk arbetsdag.

tesa PRO STRONG vävtejp 66462 är inte bara väldigt funktionell utan är också utformad för att klara olika förhållanden. Den är vattenavvisande och tål kortvarigt höga temperaturer, vilket gör den lämplig för både inomhus- och utomhusbruk. Tejpen består av en polyetenfilm och en bärare av polyesterväv som är tillverkad av mer än 60 % material som är återvunnet efter konsumentledet. Den har dessutom ett häftämne av syntetiskt gummi för optimal vidhäftning. Finns i olika mått så att du kan välja den storlek som passar dina behov bäst.

Egenskaper

- tesa PRO STRONG är en vävtejp för yrkesverksamma inom alla hantverksgrenar, en universaltejp som är lätt att applicera och även fungerar på något grövre ytor.
- PRO STRONG vävtejp är en pålitlig tejp för olika tillämpningar som tätning, reparation, fästning och packning.
- Bärare tillverkad av mer än 60 % material som återvunnits efter konsumentledet, vilket ökar hållbarheten och minskar avfallet!
- Denna nya PRO STRONG vävtejp är tillverkad av syntetiskt gummi och har aldrig varit starkare samtidigt som den är lätt att både rulla av och riva av. Kan användas både inomhus och utomhus.
- Ett måste i varje hantverkares verktygslåda: Den här vävtejpen med förstklassig tesa-kvalitet är avsedd för tillfälliga och permanenta tillämpningar och är den perfekta allroundtejpen.

Ansökan

Denna vävtejp fungerar bäst på rena, släta ytor. Applicera tejpen och tryck ordentligt på ytan.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Typ av häftämne | Syntetgummi |
| • Biobaserad (innehåll av biokol) | 67 % | • Total tjocklek | 215 µm |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=66462>



tesa[®] PRO 66462

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	16 %	• Häftämnesstyrka	Hög vidhäftning
• Brottstyrka	41.2 N/cm	• Hand tearability	god
• Ålders beständighet (UV)	Ja	• Kemikal beständighet	Ja
• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kaker/Klinker, De flesta plaster, Glas, Metall
• Application temperature from	5 °C		
• Application temperature to	60 °C		
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Nötningsbeständighet	mycket god
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Skrivbar	Ja
• Fuktbeständighet	Ja	• Stark brottstyrka	Ja
		• UV beständig	Ja

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=66462>