



tesa[®] PRO 74613

Produkt Information

Stark reparationstejp – bästa allroundhjälpen med långvarig vidhäftningsförmåga.

Produktbeskrivning

Med nya tesa PRO vävtejp 74613 får vi nöjdare kunder. Den här vävtejpen har tillförlitlig vidhäftnings- och anpassningsförmåga, vilket ger snabba, rena och långvariga reparationer. Oavsett om du behöver säkra kablar under ett målningsjobb eller täta ett trasigt rör är vår PRO silvertejp framtagen för en mängd olika ytor den perfekta lösningen.

Den här vävtejpen är tillverkad av högkvalitativa material, är baserad på syntetiskt gummi och har en bärare av PET-väv som är tillverkad av över 60 % material som återvunnits efter konsumentledet. Den är det perfekta tillskottet till hantverkarens verktygslåda eftersom den är lätt att riva av och alltid är redo att användas.

Egenskaper

- Din bästa hjälprea för alla typer av reparationer: tesa PRO vävtejp går snabbt och smidigt att applicera, är lätt att riva av för hand och kan användas både utomhus och inomhus.
- tesa PRO vävtejp är vattenavvisande och fungerar även på ojämna ytor. Tejpen uppfyller alla hantverkarens behov oavsett användningsområde.
- Bäraren tillverkad av mer än 60 % material som återvunnits efter konsumentledet, vilket ökar hållbarheten och minskar avfallet!
- Tack vare sin design är tesa PRO-vävtejpen lätt att rulla av och anpassar sig till varje produkt för att säkerställa ren tätning. Gör ditt liv enklare, en applicering i taget!
- Denna universaltejp kan användas för olika ändamål, t.ex. reparation, märkning, fästning, tätning, försegling och packning.

Ansökan

Denna vävtejp fungerar bäst på rena, släta ytor. Applicera tejpen och tryck ordentligt på ytan.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Typ av häftämne | Syntetgummi |
| • Biobaserad (innehåll av biokol) | 63 % | • Total tjocklek | 175 µm |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=74613>



tesa[®] PRO 74613

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	18 %	• Fuktbeständighet	Ja
• Brottstyrka	41.5 N/cm	• Häftämnesstyrka	Standardvidhäftning
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Hand tearability	god
• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Kemikal beständighet	medelgod
• Application temperature from	5 °C	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Metall
• Application temperature to	60 °C		
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Nötningsbeständighet	god
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Stark brottstyrka	Ja

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=74613>