



tesafilm®

Produkt Information

BNR 57333, 57477, 57312, 57649, 57335, 05540, 04148, 57484, 57485, 57660, 57414, 64376

Produktbeskrivning

tesafilm® invisible är en självhäftande tejp för hantverk och pappersreparation av hög kvalitet. Den är nästan osynlig, helt osynlig vid kopiering och går att s

Egenskaper

- Nästan osynlig på ljust papper
- Går att skriva på med nästan alla pennor
- Enkel användning
- Osynlig vid kopiering
- Hög åldersbeständighet
- Tyst avrullning
- Kan enkelt och snabbt tas bort från fasta ytor
- PP-folie och lösningsmedelsfritt häftämne
- Passar i alla tesafilm® handhållare

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | BOPP | • Total tjocklek | 52 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| • Brottstyrka | 20 N/cm | • Lämpliga underlag | Kartong, Papper |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Skrivbar | Ja |
| • Avvecklingskraft n/cm | 1 N/cm | • Stark brottstyrka | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Transparens | medelgod |
| • Hand tearability | Ja | • Tyst avrullning | Ja |
| • Kopieringsneutral | Ja | | |



tesafilm®

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>