



# tesa® Professional 4662 Silvertejp

## Produkt Information

Stark silvertejp för ojämna ytor

### Produktbeskrivning

tesa® 4662 Duct Tape är en tålig och mycket självhäftande silvertejp som är perfekt för otaliga professionella användningsområden. Underlaget består av en PE-belagd väv kombinerad med ett häftämne av naturgummi. Tack vare den överlägsna tesa®-kvaliteten ger den utmärkt vidhäftning även på grova och dammiga ytor. Den smidiga silvertejpen är vattentät, ång- och temperaturtålig och kan rivas av för hand och hanteras med lätthet.

### Egenskaper

- Inom- och utomhustillämpningar
- Flerfunktionsanvändning inom hantverkssektorn
- För puts- och målningsarbeten
- Montering av konstruktions- och skyddsfilm
- UV-beständig
- Fuktbeständig
- Hållbar

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |            |                  |        |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 230 µm |
|-------------------|------------|------------------|--------|

### Egenskaper

- |                                 |                     |                        |          |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| • Brottöjning                   | 15 %                | • Hand tearability     | god      |
| • Brottstyrka                   | 30 N/cm             | • Nötningsbeständighet | medelgod |
| • Ålders beständighet (UV)      | god                 | • Skrivbar             | Ja       |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej                 | • Stark brottstyrka    | Ja       |
| • Fuktbeständighet              | god                 | • UV beständighet      | 2 weeks  |
| • Häftämnesstyrka               | Standardvidhäftning | • Water resistance     | medelgod |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4662 Silvertejp

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04662>