



tesa® Ultra Power Lock-tejp

Produkt Information

BNR 55233

Produktbeskrivning

tesa® Ultra Power Lock-tejp är ett robust alternativ till vanlig kardborretejp. Den har ett exceptionellt starkt häftämne och är den mest tillförlitliga kardborretejpen från tesa® – för både permanenta och tillfälliga lösningar, inomhus och utomhus.

Egenskaper

- Mångsidig: Denna kraftfulla kardborretejp är lämplig för en mängd olika uppgifter inom- och utomhus
- Stark vidhäftningsförmåga: Kardborretejpen tål belastningar på upp till 20 kg/m
- Unikt svampformad låsmekanism: Detta är den starkaste kardborretejpen i tesa®-sortimentet
- Stark, dubbelsidig vidhäftning: Ett självhäftande lager på baksidan av tejpens ger ett extra starkt grepp
- Motståndskraftig: UV-, temperatur- och väderbeständig i intervallet -30 till +90 °C
- Praktisk: Kardborretejpen ger ifrån sig ett klickande ljud för att signalera en säker sammanfogning
- Flexibel: Tejpen sitter säkert på plats, även när den appliceras i taket
- Återanvändbar: Kardborrefästet kan öppnas och stängas så ofta det behövs
- Upphängning i taket Max. vikt 0,5 kg. Andra användningsområden: Max. 5 kg, med en höjd på upp till 2,7 m

Tillämpningar

- Mångsidig: Denna kraftfulla kardborretejp är lämplig för en mängd olika uppgifter inom- och utomhus
- Stark vidhäftningsförmåga: Kardborretejpen tål belastningar på upp till 20 kg/m
- Unikt svampformad låsmekanism: Detta är den starkaste kardborretejpen i tesa®-sortimentet
- Stark, dubbelsidig vidhäftning: Ett självhäftande lager på baksidan av tejpens ger ett extra starkt grepp
- Motståndskraftig: UV-, temperatur- och väderbeständig i intervallet -30 till +90 °C
- Praktisk: Kardborretejpen ger ifrån sig ett klickande ljud för att signalera en säker sammanfogning
- Flexibel: Tejpen sitter säkert på plats, även när den appliceras i taket
- Återanvändbar: Kardborrefästet kan öppnas och stängas så ofta det behövs
- Upphängning i taket Max. vikt 0,5 kg. Andra användningsområden: Max. 5 kg, med en höjd på upp till 2,7 m

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| • Bärare material | PE | • Total tjocklek | 4600 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Hållbarhet upp till | 20 Kg |





tesa® Ultra Power Lock-tejp

Produkt Information

Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Häftämnesstyrka	Mycket hög vidhäftning
• Application temperature from	-30 °C	• Lämpliga underlag	Lackerat trä, Kaker/ Klinker, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Metall, Stål
• Application temperature to	90 °C		PP (polypropen)
• Applikationsområde	Kontor, Garage, Bil, Hemma	• Material	Ja
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Temperatur beständighet	Ja
• Fri från lösningsmedel	Nej	• UV beständig	Ja

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>