



# tesa® 62580

## Produkt Information



Hydrofil film för IVD-tillämpningar

### Produktbeskrivning

tesa® 62580 är en transparent PET-film som är funktionaliserad på ena sidan med en hydrofil beläggning som inte fäster.

### Egenskaper

- Snabbt och tillförlitligt vätskeflöde
- Bevisad kompatibilitet med många enzymer
- Utmärkt åldringsstabilitet

### Tillämpningar

Säkra vätskeflödet i applikationer för in vitro-diagnostik med kapillärceller.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |            |        |             |
|-------------------|------------|--------|-------------|
| • Bärare material | PET-folie  | • Färg | Transparent |
| • Typ av häftämne | functional |        |             |

### Produktsortiment

- |                       |             |                           |        |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------|
| • Tillgängliga färger | transparent | • Tillgängliga tjocklekar | 100 µm |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------|

### Egenskaper

- |                 |      |                 |    |
|-----------------|------|-----------------|----|
| • Contact Angle | 20 ° | • Wetting Index | 36 |
|-----------------|------|-----------------|----|

### Lagringsförhållanden

#### Lagringsförhållanden

Shelf life: 24 months from date of coating.

- Protect from direct sun light and do not store outside
- Avoid contact with water and mechanical impacts
- Protect against chemical contamination
- Storage of log rolls in upright position



# tesa<sup>®</sup> 62580

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=62580>