



tesa[®]

tesa[®] PROFESSIONAL

tesa BYGG - OCH SKYDDSTEJP

Professionella lösningar för alla typer av bygg- och renoveringsprojekt.

Vårt sortiment erbjuder även för de mest utmanande bygg- och renoveringsprojekt tejp med de perfekta produkttegenskaperna som uppfyller alla dina behov.

Produktfunktioner

- UV-resistens: 8 veckor
- Kan avlägsnas utan häftämnestester på betong, PVC och trägolv*
- Kan användas vid temperaturer på upp till +90°C
- Kan rivas av för hand både på längden och tvärs
- Enkel att rulla av
- Halvgenomskinlig



Teknisk data

Total tjocklek (µm)	126
Vidhäftning/stål (N/cm)	3.0
Brottöjning (%)	22

Storlekar


25:50
50:50

* Vi rekommenderar att du före användning provar tejpens för att testa dess förmåga att tas bort utan att lämna rester

tesa® Plastering Cloth Tape

Produktfunktioner

- UV-resistens: 3 veckor
- God vidhäftning även på ojämna ytor
- Lätt att riva av för hand
- Mesh: 65 trådar/tum²
- Vattenavvisande



Teknisk data

Total tjocklek (µm)	310
Vidhäftning/stål (N/cm)	3.6
Brottöjning (%)	11


Storlekar

25:50

tesa® PRO STRONG Duct Tape

Produktfunktioner

- UV-resistens: 2 veckor
- Utmärkt vidhäftning även på lite ojämna och dammiga ytor
- Lätt att riva av för hand
- Mesh: 27 trådar/tum²
- Lätt att riva av för hand



Teknisk data

Total tjocklek (µm)	215
Vidhäftning/stål (N/cm)	6,5
Brottöjning (%)	19

Storlekar

25:50
50:50

NEW


PE-/SPVC-TEJP

tesa® PE Plastering Tape

4845

Produktfunktioner

- UV-resistens: 12 veckor
- Temperaturbeständighet under användning: -40° C till +40° C
- Miljövänlig**
- Kan användas vid: -15° C till +30° C
- Kan avlägsnas utan häftämnestester på betong, PVC och trägolv
- Behåller sin form utan att sträckas ut



Teknisk data

Total tjocklek (µm)	120
Vidhäftning/stål (N/cm)	2.1
Brottöjning (%)	360

Storlekar

33:50

* Polyeten (PE) är en mer miljövänlig och återvinningsbar plast

** Vi rekommenderar att du före användning provar tejpens förmåga att tas bort utan att lämna rester

tesa® sPVC Plastering Tape

66001

Produktfunktioner

- UV-resistens: 6 veckor
- Kan användas vid temperaturer mellan +5 och +60° C
- Lämplig för ojämna, lite grövre ytor



Teknisk data

Total tjocklek (µm)	120
Vidhäftning/stål (N/cm)	2,0
Brottöjning (%)	170

Storlekar

33:50

tesa® sPVC Plastering Tape Embossed

67001

tesa® sPVC Premium Plastering Tape Orange 4843

Produktfunktioner

- UV-resistens: 6 veckor
- Kan användas vid temperaturer mellan +5 och +60° C
- Präglad bärare för raka kanter vid avrivning för hand
- Lämplig för ojämna, lite grövre ytor



Teknisk data

Total tjocklek (µm)	130
Vidhäftning/stål (N/cm)	1.6
Brottöjning (%)	130

Storlekar

33:50

Produktfunktioner

- UV-resistens: 2 veckor
- Kan användas vid temperaturer på ≥ 0° C
- Resistent mot syror och andra kemikalier
- Mycket bra flexibilitet



Teknisk data

Total tjocklek (µm)	128
Vidhäftning/stål (N/cm)	1.3
Brottöjning (%)	170

Storlekar

33:50



tesa® Byggtjepsortiment

	Beställningsnummer	Artikel	Tjepsens färg	Mått m x mm	EAN	Delar IP	Delar OP
Vävtejp	04363-00001-02	Bygg- och skyddstejp av väv	Blå	25 x 50	4042448360397	6	24
	04621-00011-00	Bygg- och skyddstejp universal – lätt att riva av	Grön	25 x 50	4042448563378	-	30
	04621-00014-00	Bygg- och skyddstejp universal – lätt att riva av	Grön	50 x 50	4042448563385	-	36
	74662-00002-00	PRO STRONG Silvertejp	Svart	50 x 50	4063565117893	-	24
	74662-00003-00	PRO STRONG Silvertejp	Grå	50 x 50	4063565117909	-	24
	74662-00000-00	PRO STRONG Silvertejp	Svart	25 x 50	4063565117879	-	24
	74662-00001-00	PRO STRONG Silvertejp	Grå	25 x 50	4063565117886	-	24
PE-/sPVC-tejp	04843-00000-16	Bygg- och skyddstejp Premium	Orange	33 x 50	4042448000453	6	36
	04845-00001-00	Bygg- och skyddstejp med polyeten	Vit	33 x 50	4063565018176	6	36
	66001-00001-00	Bygg- och skyddstejp med sPVC	Gul	33 x 50	4063565017872	6	60
	67001-00001-00	Präglad bygg- och skyddstejp med sPVC	Gul	33 x 50	4063565017919	6	36

tesa A/B

Tfn: +46 (0)300-553 00

www.tesa.com/sv-se/hantverkare

tesa.se