



tesa® 4185 RollMasker HT

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Highly efficient overmasking solution for 2-tone paintings at high temperatures

Product Description

tesa RollMasker 4185 HT เป็นการผสมผสานระหว่างเทป 4185 (Fine Line) และฟิล์ม HDPE ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง สำหรับการมาสก์พื้นที่ขนาดใหญ่ในระหว่างการพ่นสีรถยนต์หลากสี

การผสมผสานของเทปและฟิล์มช่วยลดเวลาในกระบวนการและการสูญเสียวัสดุที่ OEM เมื่อเทียบกับชุดแบบฟิล์มแบบสแตนดาร์ดอลน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการมาสก์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดที่ 160°C/1 ชม.

คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เทปยึดหยุ่นสำหรับส่วนโค้งและรูปทรง 3 มิติ
- การไหลของฟิล์มแบบคงที่ช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการ overspray และการเปลี่ยนรูปของสีบนตัวรถ
- เครื่องจ่าย tesa มีให้สำหรับม้วนมาสก์

คุณสมบัติ

- Flexible tape for curves and 3D-shapes
- tesa dispenser are available for RollMasker
- It ensures an efficient and reliable masking process with a maximum temperature resistance of up to 160°C/1h.
- The combination of tape and film reduces process times and material waste at the OEM compared to a stand-alone filmic hood.

การใช้งาน

- การมาสก์แบบอินไลน์ 2 โทนที่ OEM
- การมาสก์หน้าด้วยกระบวนการ dry-demasking
- การกำบังพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
- Overmasking
- มาสก์ที่อุณหภูมิการทำให้แห้งสูง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | PVC film | • Total thickness | 100 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04185>



tesa® 4185 RollMasker HT

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 200 % | • Material of masking coverage | HDPE |
| • Tensile strength | 25 N/cm | • Thickness of masking coverage | 30 µm |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.1 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04185>