



tesa® 4185 RollMasker MT



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Highly efficient overmasking solution for 2-tone paintings at medium temperatures

Product Description

tesa RollMasker 4185 MT เป็นการผสมผสานระหว่างเทป 4185 (Fine Line) และฟิล์ม HDPE ที่ทนต่ออุณหภูมิ สำหรับการมาสก์พื้นที่ขนาดใหญ่ระหว่างการทำสีรถยนต์

การผสมผสานของเทปและฟิล์ม ช่วยลดเวลาในกระบวนการและการสูญเสียวัสดุที่ OEM เมื่อเทียบกับชุดแบบฟิล์มแบบสแตนดาร์ดอลน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการมาสก์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ด้วยความทนทานต่ออุณหภูมิสูงสุดที่ 160°C/20 นาที

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เทปยึดหยุ่นสำหรับส่วนโค้งและรูปทรง 3 มิติ
- การไหลของฟิล์มแบบคงที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ overspray และการเปลี่ยนรูปของสีบนตัวรถ
- เครื่องจ่าย tesa มีให้

คุณสมบัติ

- Flexible tape for curves and 3D-shapes
- tesa dispenser are available for roll masker
- It ensures an efficient and reliable masking process with a maximum temperature resistance of up to 150°C/1h.
- The combination of tape and film reduces process times and material waste at the OEM compared to a stand-alone filmic hood.

การใช้งาน

- การมาสก์แบบอินไลน์ 2 โทนที่ OEM
- การมาสก์ด้วยกระบวนการดีมาสก์แบบแห้งสูงสุด อุณหภูมิสูงถึง 160°C
- การกำบังพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
- มาสก์ที่อุณหภูมิแห้งปานกลาง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | PVC film | • Total thickness | 100 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04185>



tesa® 4185 RollMasker MT

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Elongation at break 200 %
- Tensile strength 25 N/cm
- Thickness of masking coverage 30 µm

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3.1 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04185>