



tesa® 4024

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปิดผนึกบรรจุภัณฑ์แบบใช้งานทั่วไป

Product Description

tesa® 4024 PV 2 มี backing ชนิด PP เคลือบด้วยกาวอะคริลิกสูตรน้ำ มีแรงยึดติดสูงเป็นพิเศษตั้งแต่เริ่มติด การยึดติดที่ติดตั้งตั้งแต่เริ่มแรกทำให้ปิดผนึกได้ในทันทีหลังจากติดเทป

tesa® 4024 PV 2 มีคุณลักษณะเพิ่มเติมต่อไปนี้

- มีเสียงเบาขณะดึงออกจากม้วน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถใช้ร่วมกับหัวจ่ายเทปแบบใช้มือและแบบใช้เครื่องมือติดเทป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดคลอรีน และเป็นอนุพันธ์ของ mineral oil เท่านั้น สามารถกำจัดได้โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการรีไซเคิลขยะที่เป็นกระดาษแข็งไม่มีความยุ่งยาก ได้รับการรับรองจากบริษัทรีไซเคิลชั้นนำและโรงงานกระดาษ

คุณสมบัติ

- Low noise unwinding.
- Excellent ageing resistance.
- It can be used on all common hand dispensers and machines.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

การใช้งาน

การปิดผนึกแบบแมนนวลและอัตโนมัติของกล่องที่มีน้ำหนักรวมและปานกลาง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing | PP film | • Total thickness | 52 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Elongation at break | 140 % | • Automatic application | ใช่ |
| • Tensile strength | 45 N/cm | • Manual application | ใช่ |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04024>



tesa® 4024

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์รุ่น PV3 เป็นเทปที่พิมพ์ได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04024>