



tesa® 4317

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) กระดาษย่นละเอียดสำหรับงานเคลือบสี

Product Description

tesa® 4317 ผลิตภัณฑ์ที่มีความบางและยืดหยุ่น เนื้อเทปกระดาษย่นแบบละเอียด ดังนั้นเหมาะกับการมาสกิ้งทั่วไปทุกประเภท หรือการนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิสูงถึง 80 °C และยังสามารถใช้ได้กับงานขัดน้ำได้อีกด้วย ด้วยกาวยางธรรมชาติทำให้สามารถใช้ได้กับหลายพื้นผิวเช่น เหล็ก ยาง กระจก และพลาสติก ด้วยเนื้อกระดาษทำให้สามารถจัดได้โดยง่ายและ ฉีกได้ด้วยมือ สีโป้วและสีพ่นรถยนต์สามารถยึดเกาะได้ดีบนตัวเทป ทำให้ไม่เกิดการแตกของสี

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- tesa® 4317 is resistant to wet sanding.
- The masking tape is suitable for a wide range of general masking applications without or with subsequent oven-drying up to a temperature of 80°C.
- The fine crepe paper backing is flexible and conformable and is easy to tear by hand.
- Paints and fillers adhere well to the reverse side, preventing any kind of flaking.

การใช้งาน

*เหมาะกับการมาสกิ้งทั่วไปทุกประเภท หรือการนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิสูงถึง 80 °C

- สามารถใช้ได้กับหลายพื้นผิวเช่น เหล็ก ยาง กระจก และพลาสติก
- เหมาะสำหรับงานสีแลคเกอร์
- สามารถลอกออกได้ง่าย และฉีกได้ด้วยมือ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Backing | slightly-creped paper | • Total sustainable product | 55 % |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | • Total thickness | 140 µm |
| | | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04317>



tesa® 4317

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| • Elongation at break | 10 % | • Easy to remove | ใช้ |
| • Tensile strength | 38 N/cm | • Hand tearability | ดีมาก |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04317>