



tesa® Professional 4348 Painters' Tape



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปช่างสี สำหรับงานสีในร่ม

Product Description

tesa® 4348 เทปกระดาษกาว ย่น ความละเอียดปานกลาง พร้อมด้วยกาวยางธรรมชาติ สำหรับติดปิดพื้นผิวระหว่างเคลือบสีทั่วไป เหมาะสำหรับงานใช้ภายใน สามารถฉีกได้ด้วยมือ ลอกออกได้ง่ายภายใน 7 วัน ให้การยึดเกาะที่ดี ทำให้ขอบการทาสีคม เหมาะสำหรับงานทาสีของช่างสี

คุณสมบัติ

- The supplied masking tape can be torn by hand, used for up to 7 days, and is easy to remove after use.
- Thanks to its excellent adhesive strength, it enables clearly-defined edges during painting work and is a reliable tool for professional painters.

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานสีในร่มทุกชนิดและสามารถติดได้นานถึง 7 วัน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| • Backing | slightly-creped paper | • Total thickness | 140 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | • Color | สีครีมอ่อน |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 10 % | • Hand tearability | ดีมาก |
| • Tensile strength | 36 N/cm | • Suitable for rough surfaces | กลาง |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4348 Painters' Tape

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4348 มีคุณสมบัติยึดติดได้สูงและสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบขาว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04348>