



51680 Rotogravure Plus

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Multifunctional splicing tape for flying splice

Product Description

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus เทป flying splice
ในตัวสองหน้าประกอบด้วยกระดาษหลังเรียบและกาวอะคริลิกดัดแปลง

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus คุณสมบัติ

- คุณสมบัติการยึดติดสูงสุด
- กาวทนต่อสภาพอากาศ
- ทนต่อแรงเหวี่ยงและความร้อนสูง
- ค่าการยึดเกาะที่ดีที่สุดสำหรับกระดาษเคลือบและไม่เคลือบ
- ความหนาของรอยต่อต่ำ
- เนื้อเทปพิมพ์และเคลือบ
- การใช้งานที่ราบรื่นและใช้งานง่ายเนื่องจากเนื้อเทปที่ยืดหยุ่น

องค์ประกอบเทปที่เป็นนวัตกรรมใหม่มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้

- แผ่นรองเซาะร่องสำหรับการยึดแผ่นด้านบนอย่างปลอดภัย
- สูตรกาวที่มีคุณสมบัติในการยึดติดสูงมาก เพื่อการสัมผัสที่ดียเยี่ยมระหว่างม้วนที่กำลังจะหมดและม้วนใหม่
- แถบแยกหนึ่งแถบพร้อมที่รองกระดาษเพื่อให้เปิดม้วนกระดาษใหม่ได้อย่างราบรื่นโดยไม่กระทบต่อกระบวนการพิมพ์

สี: ส้ม

คุณสมบัติ

- Highest tack properties
- Climate-resistant contact adhesive
- High shear and heat resistance
- Best adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Smooth and easy application due to flexible backing
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardising the printing process.

*Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

การใช้งาน

tesa®EasySplice® 51680 Rotogravure Plus เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:

- Flying splices ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ rotogravure

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51680>



51680 Rotogravure Plus

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

- ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบนหน้ากว้างและแทนวางรีลแบบใช้สายพาน
- คุณภาพกระดาษไม่สูง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------|------------|---------|----|
| • Backing | flat paper | • Color | สี |
| • Total thickness | 100 µm | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Elongation at break | 6 % | • Shelf life time (packed) < 25°C | 18 months |
| • Tensile strength | 30 N/cm | | |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51680>