




# tesa® 67350

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป polyimide กาวหน้าเดียวสีดำด้าน 50ไมครอน

### Product Description

tesa® 67350 เป็นเทปสีดำด้าน กาวด้านเดียว ประกอบด้วย backing ฟิล์ม polyimide และกาวอะคริลิกพิเศษที่มีคุณสมบัติ anti-repulsion

tesa® 67350 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 50 ไมครอน
- พื้นผิวสีดำด้านต้านทานต่อรอยขีดข่วนและรอยนิ้วมือดีมาก
- คุณสมบัติ anti-repulsion ดีเยี่ยม
- ทนต่อสารเคมีและอุณหภูมิได้ดีมาก
- คุณสมบัติ insulation resistance ที่ดีมาก
- คุณสมบัติเป็นสารหน่วงไฟ

### คุณสมบัติ

- Thickness: 50µm
- Ultra matt black surface with a gloss level of 2.5 %
- Very good scratch and fingerprint resistance
- Excellent anti-repulsion properties
- Very good chemical and temperature stability
- Very good insulation resistance properties
- Flame retardant property

### การใช้งาน

- การหุ้มขอบแบตเตอรี่ Li
- การติดหรือการหุ้มห่อฉนวนที่ต้องทนความร้อน ไม่ติดไฟหรือทนอุณหภูมิสูง

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |           |                      |         |
|--------------------|-----------|----------------------|---------|
| • Backing          | Polyimide | • Total thickness    | 50 µm   |
| • Type of adhesive | อะคริลิก  | • Color of liner     | โปร่งใส |
| • Type of liner    | PET       | • Thickness of liner | 50 µm   |



# tesa® 67350

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                                |         |                               |        |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Elongation at break          | 30 %    | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 85 °C  |
| • Tensile strength             | 20 N/cm | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลสั้น | 140 °C |
| • Dielectric breakdown voltage | 3700 V  |                               |        |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=67350>