



54804 Black Line

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

400 µm double-sided acrylic foam tape (precision die-cut)

Product Description

tesa® ACX^{plus} 54804 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดำเข้มสำหรับชิ้นส่วนภายนอก

แกนโฟมอะคริลิกที่มีความหนืดและยืดหยุ่นปานกลางของ tesa® ACX^{plus} 54804

ดูดซับและกระจายแรงไดนามิกและไฟฟ้าสถิตได้อย่างเหมาะสมที่สุด ความสามารถพิเศษนี้ช่วยให้ tesa® ACX^{plus} 54804

สามารถชดเชยความเค้นทางกายภาพที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการยึดตัวของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันด้วยความร้อนที่แตกต่างกันในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ:

- แกนโฟมอะคริลิกยืดหยุ่นได้เพื่อชดเชยการยึดตัวทางความร้อนที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่ถูกติดเข้าด้วยกัน
- การยึดเกาะที่เหนือกว่าแม่พิมพ์ผิวที่ขรุขระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดเกาะเริ่มต้นที่สูงมากและดีที่สุด
- สีดำเข้มเพื่อเพิ่มรูปลักษณ์และความยืดหยุ่นในการออกแบบสูง
- แกนโฟมอะคริลิกแบบเซลล์ปิดเพื่อการปิดผนึกที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ความชื้นสูงและทนต่อรังสียูวี

คุณสมบัติ

- Visco-elastic acrylic foam core to compensate for different thermal elongation of bonded parts
- Superior wetting even of rough surfaces to ensure a very high initial and ultimate adhesion
- Deep black colour for enhanced appearance and high design flexibility
- Closed cell acrylic foam core for reliable sealing to prevent water penetration
- High humidity and UV resistance
- The exceptional capability enables tesa® ACX^{plus} 54804 to compensate for extreme physical stress as caused by different thermal elongation of bonded parts in rapidly changing temperatures.

การใช้งาน

การติดตั้งภายนอกอาคารของ

- การติดตั้งแบบฝังเข้ากับขอบประตู
- ตราสัญลักษณ์
- ขอบตกแต่งและโครงสร้างข้างตัวถัง
- แล็บสภาพอากาศที่บังลม
- หมุดระบุตำแหน่ง



54804 Black Line

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing | foamed acrylic | • Total thickness | 400 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำลึก |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Humidity resistance | ดีมาก |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Adhesion to Steel (initial) | 12 N/cm | • Adhesion to Steel (after 3 days) | 22 N/cm |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54804>