



tesa® 68614

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวยางสองหน้า ชนิด non-woven สีขุ่น หนา 100µm

Product Description

tesa® 68614 เป็นเทปโปร่งแสง กาวยางสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven backing และกาวยาง tackified acrylic

tesa® 68614 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- การยึดเกาะสูงบนพื้นผิวหลายชนิด
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดี

คุณสมบัติ

- High bonding strength on various kinds of substrates
- Good temperature resistance performance

การใช้งาน

*การติดสำหรับการใช้งานติดประกอบทั่วไป

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| • Backing | non-woven | • Total thickness | 100 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | โปร่งแสง |
| • Type of liner | กระดาษเคลือบ PE | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|
| • Ageing resistance (UV) | ดี | • Static shear resistance at 70°C | ดี, กลาง |
| • Chemical Resistance | กลาง | • Tack | ดี, กลาง |
| • Fogging | ดี | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 70 °C |
| • Humidity resistance | ดี | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 150 °C |
| • Static shear resistance at 23°C | ดีมาก | | |



tesa® 68614

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	7.5 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	7.7 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	9.3 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	5.9 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	7.7 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	7.3 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	7.1 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	6 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	4.4 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	9 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	5.6 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	6 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	7.5 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	10 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของLiner :

PV43 สีขาว / กระดาษเคลือบ PE โลโก้ tesa สีส้ม

PV44 สีขาว / กระดาษเคลือบ PE ไม่พิมพ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68614>