



61152 CoaterLine Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปต่อม้วนชนิดกาวสองหน้า ละลายน้ำได้

Product Description

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium เป็นเทปต่อม้วนกลางอากาศชนิดกาวสองหน้า ละลายน้ำได้ เทปประกอบด้วยกระดาษแผ่นบางเรียบและกาวอะคริลิกที่ละลายน้ำได้

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- ทนต่อความร้อนสูงมาก
- คุณสมบัติการยึดติดสูงมากตั้งแต่เริ่มติด
- ค่าการยึดเกาะที่ดีมากบนกระดาษเคลือบและไม่เคลือบผิว
- ความหนาบริเวณรอยต่อต่ำ
- สามารถพิมพ์และเคลือบบน backing ได้
- มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในช่วง pH กว้าง (pH3 -pH9)

หน้าที่ การใช้งานมีดังต่อไปนี้:

*slit liner จะยึดติดแน่นกับกระดาษด้านบนของม้วนกระดาษได้ดี

- กาวสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติการเชื่อมยึดสูงมากสำหรับการติดระหว่างแผ่นและม้วนใหม่
- แถบยาวสีฟ้าแยกสองแผ่นมาพร้อม backing กระดาษ ใช้สำหรับการเปิดม้วนกระดาษใหม่โดยไม่เป็นอันตรายต่อกระบวนการเคลือบและเพื่อการติดแน่นของเทปกับม้วนกระดาษ - ไม่มีการพับกลับด้านหลังของเทปในขณะที่ติดบนแผ่นงาน

สี: ฟ้า

คุณสมบัติ


- Very high heat resistance
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Two blue splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process and for a secure attachment of the tape to the paper roll – no folding back of tape while attaching top sheet
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Printable and coatable backing
- Low splice thickness

การใช้งาน

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium เหมาะเป็นพิเศษสำหรับ:

- การต่อม้วนกลางอากาศสำหรับเครื่องแบบออฟไลน์

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61152>





61152 CoaterLine Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	flat paper	• Type of liner	repluable siliconised paper
• Type of adhesive	repluable tackified acrylic	• Total thickness	100 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	6 %	• Static shear resistance	ดี, กลาง
• Tensile strength	30 N/cm	• Tack	ดีมาก
• Shelf life time (packed) < 25°C	12 months		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61152>