



tesa® 70315

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป Bond & Detach โปร่งใส กาวสองหน้า 150ไมครอน

Product Description

tesa® 70315 เป็นเทปกาวสองด้าน สามารถดึงออกได้โดยการยืดแถบกาวในแนวระนาบ (แผ่นแถบกาว)

tesa® 70315 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 150ไมครอน
- การยึดเกาะสูงมาก
- คุณสมบัติ push out และ shock resistance ชั้นสูง
- สามารถดึงออกได้แม้จะใช้งานเป็นระยะเวลานานโดยดึงยืดแถบกาวออก

คุณสมบัติ

- Thickness: 150 µm
- Very high bonding strength
- Superior push out and shock resistance
- Easy removability even after long bonding time by stretching the adhesive

การใช้งาน

- การยึดติดชั่วคราวของส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระบวนการผลิต
- การติดส่วนประกอบแบบถาวรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยทางเลือกที่จะถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมหรือการรีไซเคิล
- การติดชิ้นส่วนตกแต่ง ป้ายและแผ่นป้าย

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction :

• Backing	none	• Total thickness	150 µm
• Type of adhesive	ชนิดพิเศษ	• Color	โปร่งใส
• Type of liner	glassine		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Removability after 14 days (23°C)	ดีมาก	• Static shear resistance at 23°C	ดีมาก
• Residue-free removability	ใช่	• Static shear resistance at 40°C	ดีมาก



tesa® 70315

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Adhesion to Glass (initial) | 11 N/cm | • Adhesion to PE (initial) | 7 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after 14 days) | 11 N/cm | • Adhesion to PE (after 14 days) | 7 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 6 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 12 N/cm |
| • Adhesion to PC (after 14 days) | 6 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 12 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=70315>