



tesa® 4169 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปเกรดพรีเมียมสำหรับทำเครื่องหมายที่พื้น

Product Description

tesaflex® 4169 เป็นเทป PVC ที่มีความแข็งแรงสูง เคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติเข้มข้น ป้องกันการย่นเมื่อใช้งานบนพื้นผิวโค้ง และยังคงมีความยืดหยุ่นถึงแม้จะอยู่ในอุณหภูมิต่ำถึง -40c PVC นี้ สามารถป้องกันรังสียูวี สภาพอากาศ และสามารถกันน้ำได้อีกด้วย เนื้อ PVC มีความแข็งแรงมากทำให้ tesaflex® 4169 สามารถทนต่อสารเคมี และการขัดได้ดี tesaflex® 4169 PV8 เคลือบด้วยซิลิโคนทำให้สามารถดึงเทปได้ง่าย เสียงเบา เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่อง เนื่องจากความแข็งแรงของไวเนลทำให้เหมาะสมสำหรับใช้กับงานติดพื้นแบบถาวร ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

การใช้งาน

- การทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงาน เช่น ในโรงงานและโกดัง
- เส้นกำหนดแนวทางสำหรับยานพาหนะทำเครื่องหมายที่สำคัญ เช่น หุ่นยนต์ขนส่ง
- การทำเครื่องหมายที่จอดรถและทางเดินในสำนักงาน โรงพยาบาล งานแสดงสินค้า ฯลฯ
- ด้วยความอ่อนของเทปทำให้สามารถเข้าโค้งได้ง่ายดาย และแม่นยำ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| • Backing | soft PVC | • Total thickness | 187 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิค | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| • Elongation at break | 285 % | • Suitable for rough surfaces | ดี, กลาง |
| • Tensile strength | 42.5 N/cm | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4169 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สีของ tesaflex® 4169 PV3 เป็นไปตามรูปแบบสี RAL colour scheme

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04169>