



7273 Multi Purpose (MP)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® ACX^{plus} 7273 MP

Product Description

tesa® ACX^{plus} 7273 MP คือเทปโฟมอะคริลิกสองหน้าสีเทา

แกนโฟมอะคริลิกยืดหยุ่นความหนืดของ tesa® ACX^{plus} 7273 MP ดูดซับและกระจายโหลดแบบไดนามิกได้อย่างคงที่เนื่องจากสูตรที่เป็นเอกลักษณ์นี้เทปโฟมอะคริลิกสองหน้าจึงสามารถชดเชยการยืดตัวด้วยความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันได้ดี

คุณสมบัติ

- It absorbs and dissipates dynamic and static loads.
- Due to this unique formulation, it is able to compensate for thermal elongations of bonded parts.
- PFAS/PFOS free product

การใช้งาน

The tesa® ACX^{plus} MP กลุ่มผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป้าหมายของเรา คือการทำความเข้าใจการใช้งานอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

tesa® ACX^{plus} 7273 MP เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อมเช่นตราสัญลักษณ์ชิ้นส่วนตกแต่งหรือการติดป้าย

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|--------|
| • Backing | foamed acrylic | • Total thickness | 800 µm |
| • Type of adhesive | pure acrylic | • Color | สีเทา |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 200 °C |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07273>



7273 Multi Purpose (MP)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Aluminium (after 3 days) 35 N/cm
- Adhesion to Steel (after 3 days) 28 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราขอแนะนำให้ใช้tesa® Adhesion Promoter ในการเตรียมพื้นผิวก่อนนำไปสู่การปรับปรุงระดับการยึดเกาะอย่างมีนัยสำคัญหลีกเลี่ยงการแทรกซึมของความชื้นและส่งเสริมความต้านทานในระยะยาวต่อปัจจัยแวดล้อม tesa® Adhesion Promoter ใดที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับวัสดุและการใช้งาน เรายินดีที่จะให้คำแนะนำคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

รุ่น Liner:

- PV44: ซับฟิล์มสีขาว - มีตราสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07273>