



# tesa® 61815 SPT Series

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์ม กาวสองหน้า Shock and Push-out Technology filmic tape 300ไมครอน

### Product Description

tesa® 61815 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด PET สีดำ พร้อมด้วยกาวอะคริลิก (novel acrylic)

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดเกาะดีมาก
- คุณสมบัติ push-out resistance ที่ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติ shock resistance ที่ดีเยี่ยม
- สามารถติดบน LSE ได้ดี
- ทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
- สีดำเพื่อการตรวจสอบง่าย หรือวัสดุประสงค์ของการออกแบบ

### การใช้งาน

- การติดเลนส์ฟากรอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดจอสัมผัสในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

• ตัวเทป	PET film	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• น้ำหนักของแผ่นลอก	70 g/m <sup>2</sup>
• ความหนารวม	300 µm	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	80 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	200 °C
• ความทนต่อแรงดึง	140 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเหวี่ยงแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเหวี่ยงแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C		

### ค่าการยึดเกาะ

• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	18 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	20 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	22 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	21 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61815>



# tesa® 61815 SPT Series

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61815>