



# tesa® 60975

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวสองหน้า ชนิด non-woven สีขุ่น ความหนา 100 ไมครอน

### Product Description

tesa® 60975 เป็นเทปกาวสองด้าน โปร่งแสง ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven backing และกาว tackified acrylic

tesa® 60975 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- มีค่าการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวที่มีขั้ว (polar)
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดี

### คุณสมบัติ

- Good adhesion values on polar substrates
- Good temperature resistance performance

### การใช้งาน

- การติดบนผิวโฟมและผ้าสักหลาด
- การติดป้ายชื่อ

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |                   |                      |          |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------|
| • Backing          | non-woven         | • Total thickness    | 100 µm   |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color              | โปร่งแสง |
| • Type of liner    | กระดาษเคลือบ PE   | • Thickness of liner | 120 µm   |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                          |       |                                   |        |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Static shear resistance at 23°C | ดี     |
| • Chemical Resistance    | ดี    | • Tack                            | ดี     |
| • Humidity resistance    | ดี    | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว     | 80 °C  |
| • Softener resistance    | กลาง  | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลารสั้น   | 150 °C |



# tesa® 60975

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	6.9 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	11.3 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	11.1 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	2.4 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	7.2 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	4.8 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	8.1 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	7 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	7.8 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	8.5 N/cm

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV43 กระดาษเคลือบ PE สีขาว/โลโก้ tesa สีฟ้า

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60975>