



tesa® 4848 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

tesa® 4848 PV0

Product Description

tesa® 4848 PV0 มีแผ่นรองโพลีเอทิลีน (PE)

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสีแดงโปร่งแสงและอะคริลิกที่มีน้ำหนักเบาและทนต่ออายุการใช้งาน กาวช่วยให้ง่ายใจได้ว่าปราศจากสารตกค้างภายใน 4 สัปดาห์ของการใช้งานแม้หลังจากได้รับรังสี UV ในระหว่างกลางแจ้ง ฟิล์มป้องกันมีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆ อิทธิพลผลกระทบทางกลและความชื้น แผ่นหลังโปร่งแสงป้องกันเอฟเฟกต์ห้องมืดเมื่อใช้กับหน้าต่างและบานหน้าต่าง ฟิล์มกันรอย tesa® 4848 PV0 โดยเฉพาะเหมาะสำหรับการป้องกันพื้นที่ขนาดใหญ่ในระยะยาว การตกแต่งภายในเช่นกัน งานภายนอกตั้งแตงานทาสีปูนปลาสเตอร์ / ปูนปั้นหรือซุ้ม ปกป้องพื้นผิวที่บอบบางและมีค่าจากสิ่งสกปรกหรือความเสียหายระหว่างการแปรรูปการจัดเก็บและ การติดตั้ง.

คุณสมบัติ

- The protective film is extensively resistant to various chemical influences, mechanical impacts, and humidity.
- The translucent backing prevents a darkroom effect when applied on windows and panes.
- It ensures easy, residue-free removal within four weeks of application, even after UV exposure during outdoor usage.
- It protects delicate and valuable surfaces from dirt or damage during processing, storage, and installation.

การใช้งาน

- การป้องกันพื้นผิวชั่วคราว

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing | PE film | • Total thickness | 50 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|-----|
| • Elongation at break | 180 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 12 N/cm | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.9 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4848 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04848>