



tesa® 61958 EasySplice FilmLine Black A



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Integrated splicing tape

Product Description

ส่วนประกอบ

- แผ่นรองโพลีเอสเตอร์
- แถบยึดเกาะต่ำ
- กาวยางสังเคราะห์ตัดแปลง

คุณสมบัติ

- Slit liner สำหรับการยึดชั้นบนสุดอย่างปลอดภัย
- แผ่นรองโพลีเอสเตอร์แข็งแรงทนทาน ต่อได้อย่างปลอดภัยแม้ในแรงดึงของรางสูง
- backing สีดำสองด้านสำหรับการตรวจจับ splice ที่ขาทั้งล้อหรือในกระบวนการต่อไป
- คุณสมบัติการยึดเกาะสูงและการยึดเกาะที่ติดบนพื้นผิวที่ไม่มีขี้ผึ้ง เพื่อการสัมผัสที่ดีเยี่ยมระหว่างรางที่กำลังจะหมดอายุกับรอกใหม่
- แถบกาว 1 แถบพร้อมคุณสมบัติลอกออกได้เฉพาะเพื่อให้เปิดม้วนใหม่ได้อย่างแม่นยำหลังการสัมผัส

คุณสมบัติ

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- Robust polyester backing for secure splicing even at high web tension
- Double-sided black backing for optical detection of the splice at the reel stand or in following processes
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One adhesive strip with tailored peel off characteristics for a precise opening of the new reel after contact

การใช้งาน

เทปนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบประกบ แบบลอยด้วยความเร็วสูงในกระบวนการแปลงฟิล์มประเภทใดก็ได้ เช่น การพิมพ์เฟลิกโซและโรโตกราเวียร์ ตลอดจนกระบวนการเคลือบ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Backing | PETP | • Total thickness | 105 µm |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Elongation at break | 60 % | • Shelf life time (packed) < 25°C | 18 months |
| • Tensile strength | 70 N/cm | | |



tesa® 61958 EasySplice FilmLine Black A

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61958>