



tesa® 60608 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผ้าขน PET มีกาวในตัว เกรดพรีเมียมสำหรับการใช้งาน BSR



Product Description

tesa® 60608 เป็นขน PET แบบบาง มีพลังยึดเกาะสูงและมีประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อป้องกันเสียงรบกวนในอุตสาหกรรมยานยนต์.

คุณสมบัติ:

- สามารถลดเสียงรบกวนได้ดี
- ทนต่อการขีดถู
- มีความเรียบและยืดหยุ่น
- มีพลังยึดเกาะสูง
- ทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดี
- ไม่ติดไฟ (ทดสอบกับวัสดุไม่ไวไฟ)

คุณสมบัติ

- Low VOC
- Good noise damping properties
- High initial tack and peel adhesion on a wide variety of interior surfaces
- Smooth and conformable design following 3D shapes
- Excellent repulsion resistance
- Good aging resistance
- Abrasion resistance
- Self extinguishing (tested as composite with non-inflammable material)

การใช้งาน

- การป้องกันเสียงรบกวน การดูดซับเสียง
- การรองรับแรงกระแทกจากส่วนประกอบ
- การลดแรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน
- การเชื่อมช่องว่าง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| • Backing | PET fleece | • Total thickness | 250 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำ |
| • Type of liner | glassine | • Color of liner | logo สีน้ำตาล/น้ำเงิน |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60608>



tesa® 60608 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|------|
| • Elongation at break | 17 % | • Abrasion resistance | กลาง |
| • Tensile strength | 37 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to PE (initial) 3.3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติดูดซับเสียงและต้านทานการขีดข่วนได้รับการวัดตาม LV 312

tesa® 60608 สามารถจัดส่งให้ตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละรายในขนาดต่าง ๆ กัน
ยังสามารถจัดทำได้คัทได้ตามสิ่งภายใต้หมายเลขผลิตภัณฑ์ tesa® 54508

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60608>