



tesa® 4671

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าเคลือบอะครีลิค

Product Description

tesa® 4671 เป็นเทปผ้าเคลือบอะครีลิค มี backing เป็น woven rayon fabric 120 mesh และกาวรับเบอร์ธรรมชาติ .
tesa® 4671 เป็นเทป gaffer เกรดพรีเมียมในชุดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงาน "Arts & Entertainment"
คุณสมบัติ:

- การยึดเกาะสูงแม้บนพื้นผิวขรุขระ
- tensile strength ดีเยี่ยม
- สามารถเขียนบนเทปได้
- อ่อนตัวแนบสนิทไปกับผิวโค้งได้
- ดึงออกได้ง่ายโดยไม่มีคราบกาวตกค้าง
- ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
- เหมาะสำหรับพื้นผิวสีดำด้านและสีเรืองแสง
- สามารถดึงออกได้โดยไม่มีคราบกาวตกค้างในเกือบทุกพื้นผิว
- มีอยู่ 11 สี : สีดำ, สีขาว, สีเทา, สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีเรืองแสงพิเศษมีสีคือ : สีชมพู, สีส้ม, สีเหลือง และสีเขียว

Sustainable Aspects

- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- High adhesion even on rough surfaces
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors
- Solvent-free production processes

การใช้งาน

- การมัดรวมและการเสริมแรงของท่อและแถบโครงร่างที่หนัก ฯลฯ
- การทำเครื่องหมายที่พื้น
- การตรึงพรมระหว่างการจัดนิทรรศการ
- ติดขอบที่คม
- ปิดผนึกกระป๋องและท่อ
- การขัดทราย
- เคลือบพื้น
- ...และอีกหลาย ๆ อย่าง

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------|
| • Backing | Acrylic-coated cloth | • Total bio-based carbon content | 51 % |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | excl. liners (acc. ASTM D6866) | |
| | | • Total thickness | 280 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--------|
| • Elongation at break | 9 % | • Straight tear edge | ดีมาก |
| • Tensile strength | 70 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Abrasion resistance | ดีมาก | • Temperature resistance (30 min) | 140 °C |
| • Easy to write on | ใช่ | • ความทนต่ออุณหภูมิ | 140 °C |
| • Hand tearability | ดีมาก | (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที) | |
| • Mesh | 120 count per square inch | • ค่าการทนน้ำ | ดี |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ: โปรดทำการทดสอบบนพื้นผิวที่จะติดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี เป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04671>