



# 51405 LabelLine Film

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปต่อม้วน ต่อแผ่น กาวสองหน้า

### Product Description

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film เป็นเทปต่อม้วน กาวสองหน้าที่มี backing ชนิดกระดาษเบรียบและกาวรับเบอร์สังเคราะห์โมดิฟายด์

tesa® 5405 EasySplice® LabelLine Film มีคุณสมบัติเฉพาะคือ .

- มีแรงเชื่อมยึดดีมากตั้งแต่แรกเริ่มติด
- ต้านทานแรงเฉือน (shear) ที่สูงมากบนพื้นผิวโพลีเมอร์
- ค่าการยึดเกาะดีมากบนพื้นผิวโพลีเมอร์
- ความหนารอยต่อต่ำ
- สามารถพิมพ์และเคลือบได้บน backing

มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้ :

\*Slit liner สำหรับติดได้มั่นคงที่แผ่นด้านบน

- สูตรกาวที่มีแรงเชื่อมยึดสูงมากตั้งแต่เริ่มติดเพื่อการติดระหว่างแผ่นเก่าและม้วนใหม่ที่ติดเยี่ยม
- แแถบแยกหนึ่งแผ่นพร้อม backing กระดาษ เพื่อการเปิดม้วนใหม่ได้ง่ายโดยไม่เป็นกระทบต่อกระบวนการเคลือบ

สี: ชมพู

### คุณสมบัติ

- Very good tack properties
- Very high shear resistance on polymer substrates
- Very good adhesion values on polymer substrates
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel

### การใช้งาน

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film เหมาะเป็นพิเศษสำหรับ:

- เทปต่อกระดาษกลางอากาศของ polymer face stocks และวัสดุ backing ใช้ในงานพิมพ์ฉลาก





# 51405 LabelLine Film

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |               |                   |                      |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| • Backing          | Paper         | • Type of liner   | bi-siliconised paper |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | • Total thickness | 120 µm               |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |     |                    |         |
|-----------------------|-----|--------------------|---------|
| • Elongation at break | 6 % | • Tensile strength | 30 N/cm |
|-----------------------|-----|--------------------|---------|

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา ที่สูงนี้ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้งหมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการ จัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ไດ เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไດ ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51405>