



tesa® Sleeve 51036 PV9

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ปลอกสวม (Sleeve) ชนิดผ้า PET เพิ่มการยึดหยุ่น

Product Description

tesa Sleeve® 51036 PV9 เป็นเทปผ้าPET เคลือบผิวที่ขบด้วยกาวอะคริลิคคุณภาพสูง (triple A®) สำหรับการใช้งานในแนวยาว .

คุณสมบัติสำคัญ :

- ทนต่ออุณหภูมิสูง 150 °C/3000 ชั่วโมง
- มีความยืดหยุ่นสูง
- ทนต่อการเสียดสี
- ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงแม้ในการใช้งานในแนวยาว

สี: สีดำ และสีส้ม

คุณสมบัติ

- ทนต่ออุณหภูมิในระดับสูง
- ให้ความยืดหยุ่นสูง
- ทนต่อการขีดข่วน
- การใช้งานตามยาวที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
- ใช้งานกับสายเคเบิลได้อย่างดีเยี่ยม
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ
- ทนต่อสภาวะของสิ่งแวดล้อม
- มีความหน่วงไฟ
- ไม่มีไฟ
- ปราศจากฮาโลเจน
- ทนต่อการฉีกขาด
- ยึดหยุ่นและเรียบลื่น
- มีให้เลือกแบบสีดำและสีส้ม

การใช้งาน

tesa Sleeve® 51036 PV9 ออกแบบสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องยนต์, ให้ความยืดหยุ่นสูงสำหรับการใช้งานตามความยาว



tesa® Sleeve 51036 PV9

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|----------------|-----------|---------------|--------|
| • ตัวเทพ | PET cloth | • ความหนาแน่น | 220 µm |
| • ประเภทของกาว | อะครีลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | |
|--|--|---------|
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด 40 °C | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class B |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด 150 °C | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class A |
| • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5 N/cm |
|----------------------|--------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน สีดำ: 68, 78, 100, 130, 155, 195 มม.

ความกว้างมาตรฐาน สีส้ม: 155 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 50 ม

- สามารถคละความกว้างและความยาว

สามารถสั่งการเจาะปรุได้ตามต้องการ

- ความยาวเจาะปรุมาตรฐาน: 100-940 มม. (เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม.)
- มีขนาดอื่น ๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ

เส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟ / tesa Sleeve® ความกว้างที่แนะนำ

; Ø 13 มม. / 68 มม.

Ø 13 มม. – 16 มม. / 78 มม.

Ø 16 มม. – 23 มม. / 100 มม.

Ø 23 มม. – 33 มม. / 130 มม.

Ø 33 มม. – 41 มม. / 155 มม.

Ø 41 มม. – 54 มม. / 195 มม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 76 มม.



tesa® Sleeve 51036 PV9

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51036>