



tesa® 50551 PV1



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปโปร่งใส สำหรับปกป้องพื้นผิว

Product Description

tesa® 50551 เป็นเทปใส ที่เป็นทางเลือกสำหรับการปกป้องพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนในระหว่างการขนส่ง ความโปร่งใสของ tesa® 50551 ทำให้สามารถมองเห็นความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากความสามารถต้านทานรังสียูวีได้ดีของ tesa® 50551 ทำให้สามารถปกป้องพื้นผิวจนกระทั่งถึงมือลูกค้า

คุณประโยชน์ต่อผู้ใช้:

- การยึดเกาะที่ติดกับพื้นผิวที่เคลือบสีและชุบโครเมียม
- ให้การยึดเกาะที่เชื่อถือได้ในระหว่างการขนส่งยานพาหนะ
- ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการลดลงของการแก้ไขและการซ่อมแซมในขั้นตอนสุดท้าย
- ทนต่อแสงกลางแจ้งมากกว่า 8 เดือน
- ป้องกันการกัดกร่อนดิสก์เบรกอย่างมีประสิทธิภาพ – โดยเฉพาะหลังการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล
- การลดลงของความเสียหายที่เกิดจากการยึดยานพาหนะในระหว่างการขนส่งทางทะเล
- ใช้งานง่าย มั่นใจในความไม่ยุ่งยาก ต้นทุนรวมต่ำ ง่ายดายแก่กระบวนการลอกออก
- ไม่ต้องขัดเงาหลังจากดึงเทปออก
- กำจัดทิ้งได้ง่าย ทั้งฟิล์มและกาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- Good adhesion to painted and chromed finishes
- Reliable bonding during vehicle transportation
- Offer cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Effective prevention against brake disk corrosion - particularly after storage at maritime environments
- Reduction of damages caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply. Ensuring simple, low cost application and removal processes
- No polishing after de-masking
- Easy removeability on glass surfaces e.g. displays

การใช้งาน

ปกป้องบริเวณส่วนล้อรถยนต์ระหว่างการขนส่งยานยนต์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|---------|
| • Backing | PE film | • Total thickness | 70 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิก | • Color | โปร่งใส |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa® 50551 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 200 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 17 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Chemical Resistance | ดี | | |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 1.2 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 50551PV1 ยังเหมาะสำหรับกระบวนการ converting และไดคัท
มีในรูปแบบไดคัทในชื่อ tesa® 54551PV1

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50551>