




tesa® 4432

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) เป็นเทปชนิดพิเศษสำหรับงานพันทราาย

Product Description

tesa® 4432 เป็นเทปติดปิดพื้นผิวชนิดพิเศษที่เหนียว, ทนทาน, backing ชนิดกระดาษที่มีความเสถียรพร้อมด้วยกาวที่แข็งแรง เนื่องจากมี backing กระดาษที่ทนทาน tesa® 4432 จึงเหมาะเป็นวัสดุลอกสายสำหรับกระจกพันทราาย, กระจกเงาและหิน มีความทนทานในระดับปกติ (6 วินาที / 4 บาร์)

tesa® 4432 สามารถใช้ติดด้านหลังของกระจกเงา เพื่อป้องกันการแตกได้ ตามมาตรฐานของ DIN EN 12600 สามารถฉีกได้ด้วยมือ สามารถติดบนเทปได้ดี ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 100 C

คุณสมบัติ

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

การใช้งาน

- สามารถใช้ติดด้านหลังของกระจกเงา เพื่อป้องกันการแตกได้ ตามมาตรฐานของ DIN EN 12600
- tesa® 4432 ทนทานพิเศษ ใช้ได้กับงานปะติดต่อวัสดุ และงานเสริมแรง
- เหมาะเป็นวัสดุลอกสายสำหรับกระจกพันทราาย, กระจกเงาและหิน มีความทนทานในระดับปกติ (6 วินาที / 4 บาร์)
- สามารถฉีกได้ด้วยมือ สามารถติดบนเทปได้ดี ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 100 C

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | flat paper | • Total thickness | 330 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 6 % | • Hand tearability | ดี |
| • Tensile strength | 93 N/cm | • Temperature resistance (60 min) | 100 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 8 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4432

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แข็งแรงทำให้สามารถใช้อยึดเส้นด้ายในโรงงานทอผ้าและติดผ้าบนการ์ดตัวอย่าง รวมทั้งการใช้งานอื่น ๆ เช่น การเสริมแรง การรัดและงานต่อแผ่น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04432>