



tesa® 4342 Precision Mask

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

tesa® Precision Mask 4342

Product Description

tesa® Precision Mask 4342 เป็นเทป Washi ที่ผลิตในประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยแผ่นรองหลังกระดาษแบนและกาวอะคริลิก และได้รับการออกแบบมาสำหรับงานมาส์กที่แม่นยำเพื่อให้ได้เส้นสีที่คมชัดสะอาดและเรียบ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานด้านการทาสีและการเคลือบแล็กเกอร์

ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจิตรกรรม สถาปัตยกรรมทางทะเล รถไฟและ สาขาอื่น ๆ ที่ต้องการผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

กาวอะคริลิกที่ทนต่อการเสื่อมสภาพ มีการยึดติดที่ยอดเยี่ยมให้การใช้งานกลางแจ้งได้นานถึง 3 สัปดาห์รวมกับทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 150 °C / 30 นาที สำหรับงานพ่นสีด้วยการอบแห้ง หรือด้วยเตาอบในภายหลัง

คุณสมบัติ

- It combines a flat paper backing and an acrylic adhesive and is designed for precise masking jobs ensuring sharp, clean and flat paint lines.
- It is the ideal solution for demanding painting and lacquering applications.
- The aging resistant acrylic adhesive has an excellent tack, provides outdoor usability up to 3 weeks combined with a temperature resistance up to 120 °C / 1 h or 150 °C / 0.5 h for spray painting jobs with subsequent oven-drying.

การใช้งาน

- ให้เส้นสีที่คมชัดสะอาดและเรียบ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานมาส์ก 2 สี
- เหมาะสำหรับใช้กับสีและแลคเกอร์สูตรน้ำ และตัวทำละลาย
- มาส์กกลางแจ้งได้นานถึง 3 สัปดาห์
- มาส์กในร่มได้นานถึง 2 เดือน
- ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 150 °C / 30 นาที

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Backing | Washi paper | • Total thickness | 85 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04342>





tesa® 4342 Precision Mask

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 10 % | • Suitable for rough surfaces | กลาง |
| • Tensile strength | 32 N/cm | • Temperature resistance (30 min) | 150 °C |
| • Hand tearability | ดีมาก | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.5 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04342>