



tesa® 4200 Silicone Adhesive Tape

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 4200

Product Description

tesa® 4200 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการต่อประกบที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งต้องทนต่ออุณหภูมิและความแข็งแรงในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่มีพลังงานต่ำ ผลิตภัณฑ์มีแผ่นซับ PET เคลือบฟลูออโรซิลิโคนสองด้านเพื่อการใช้งานที่ง่าย

คุณสมบัติ

- The product is equipped with a two side fluorosilicone coated PET liner for easy application.

การใช้งาน

การใช้งานหลัก

- Flying splice
- รอยต่อแบบคงที่
- เริ่มต้นแบบ Flying core

คุณสมบัติและประโยชน์

- ยึดเกาะพื้นผิวซิลิโคนได้ดี
- สีแดงสำหรับการตรวจจับด้วยแสง
- ทนต่ออุณหภูมิสูง
- ความเขากันได้ดีเนื่องจากฟิล์มบาง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------------|-------|
| • Backing | PET film | • Color | สีแดง |
| • Type of adhesive | ซิลิโคน | • Thickness of film | 13 µm |
| • Total thickness | 90 µm | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| • Elongation at break | 110 % | • Tack | ดีมาก |
|-----------------------|-------|--------|-------|

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 5 N/cm |
|---------------------|--------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04200>



tesa® 4200 Silicone Adhesive Tape

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04200>