



# tesa® 64956

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



800µm double sided PE foam tape

## Product Description

tesa® 64956 เป็นเทปโฟม PE สองหน้า กาวยางสังเคราะห์

คุณสมบัติของ tesa® 64956:

- ความหนา: 800µm
- แรงยึดเหนี่ยวทันทีที่ติดเยี่ยม
- แรงยึดติดสูงแม้บนพื้นผิวที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ
- backing โฟมที่เข้ารูปได้สูงให้แรงยึดติดสูงบนพื้นผิวที่ขรุขระหรือไม่สม่ำเสมอ
- เทปเอนกประสงค์เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยมือหรือแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- Thickness: 800µm
- Excellent immediate bonding strength
- High bonding strength even on low surface energy substrates
- Highly conformable foam backing provides high bonding strength on rough or uneven surfaces
- Multi-purpose tape suitable for hand or automatic application

การใช้งาน

- การติดขอบและโปรไฟล์ (การอัดขึ้นรูปพลาสติก)
- การติดฉลากขอบชั้นวาง
- การยึดสายเคเบิล
- การสร้างหน้าจอ POS
- การติดป้ายในร่ม
- ตัวช่วยในการประกอบ, การตรึงลวดหน้า

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

• Backing	PE foam	• Color	สีดำ/สีขาว
• Type of adhesive	ยางสังเคราะห์	• Color of liner	สีเหลือง
• Type of liner	glassine	• Thickness of liner	70 µm
• Total thickness	800 µm		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64956>



# tesa® 64956

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	180 %	• Softener resistance	กลาง
• Tensile strength	8 N/cm	• Static shear resistance at 40°C	กลาง
• Ageing resistance (UV)	กลาง	• Tack	ดี
• Chemical Resistance	กลาง	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	40 °C
• Humidity resistance	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาคั้น	60 °C

### ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to PC (initial)	15 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	15 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	15 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	15 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	12 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	15 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	12 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	15 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	15 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	15 N/cm
• Adhesion to PET (after 14 days)	15 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	15 N/cm

### ข้อมูลเพิ่มเติม

#### รุ่นไลน์เนอร์:

- ฟิล์ม MOPP สีแดง PV06 (80µm)

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64956>