



50530 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดปกป้องพื้นผิวแบบติดชั่วคราวสำหรับพื้นผิวที่เพ็งเคลือบสี

Product Description

tesa Bodyguard® 50530 PV3 เป็นเทปติดป้องกันตัวรถที่เคลือบสีใหม่ได้ดีที่สุด โดยนำมาติดหลังจากการเคลือบสี, tesa Bodyguard® 50530 PV3 ให้การป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับพื้นผิวเคลือบสีที่ไวต่อความเสียหาย.

เนื่องจากการต้านทานรังสียูวีที่ดีและเข้ากันได้ดีกับสีที่ทาอย่างสมบูรณ์แบบ tesa Bodyguard® 50530 PV3

เป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการปกป้องรถยนต์ในระหว่างขั้นตอนการขนส่ง
คุณสมบัติ & ประโยชน์:

- การปกป้องพื้นผิวที่เชื่อถือได้
- การยึดเกาะที่มั่นคงในช่วงการขนส่ง
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขัดหรือซ่อมแซมหลังจากการแกะเทปออกไป
- การป้องกันสีระหว่างการเก็บรักษาในกลางแจ้งได้นานถึง 12 เดือน
- ง่ายต่อการติดและลอกออก
- ง่ายต่อการกำจัดทิ้ง - ทั้งฟิล์มและกาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

การใช้งาน

- ปกป้องพื้นผิวโลหะที่ลงสีระหว่างขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการจัดเก็บและขนส่ง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Backing | polyolefinic film | • Total thickness | 79 µm |
| • Type of adhesive | EVA | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50530>



50530 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 800 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 30 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Chemical Resistance | ดีมาก | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 0.9 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50530>