



# tesa® 4150

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปสำหรับ Masking (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว)

## Product Description

tesa® 4150 เป็นเทปติดปิดพื้นผิว ประกอบด้วย backing ชนิดพีวีซีและมีกาวอะคริลิกที่ทนต่อการเสื่อมสภาพ

## คุณสมบัติ

tesa® 4150 is a masking tape with a PVC-backing and age-resistant acrylic adhesive.

## การใช้งาน

เทปติดปิดคลุมพื้นผิวสำหรับตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในงาน Masking

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                    |          |                   |       |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing          | PVC film | • Total thickness | 70 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก |                   |       |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                       |     |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Elongation at break | 70 %    | • Easy to remove      | ใช่ |
| • Tensile strength    | 53 N/cm | • Low unwinding force | ดี  |

## ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa® 4150

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04150>