




tesa® 58353

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



85 µm s/s black PET electrical insulation tape with reworkable adhesive

Product Description

tesa® 58353 เป็นเทป PET หน้าเดียวสีดำ 85 µm ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพันและฉนวนไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่และส่วนประกอบอื่น ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า

ประโยชน์:

- ป้องกันการแตกตัวของอิเล็กทริกได้ดีเยี่ยม
- การประมวลผลที่เชื่อถือได้ ผ่านซัพและการสำรองที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
- ยึดแน่น
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ทำความสะอาดอนุภาคและเส้นใยตาม VDA19
- ไม่ติดไฟ ตาม FMVSS 302

คุณสมบัติ

- Secure hold when folded around edges, no lifting
- Non-flammable acc. to FMVSS 302
- Clean of particles and fibers per VDA19
- Excellent protection against dielectric breakdown
- Very good reworkability
- Reliable processing through extra strong liner and backing

การใช้งาน

การห่อและฉนวนไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่และส่วนประกอบอื่น ๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PETP	• Color	สีดำ
• Type of adhesive	modified acrylic	• Color of liner	สีขาว
• Type of liner	กระดาษเคลือบ PE	• Thickness of liner	140 µm
• Total thickness	85 µm		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=58353>



tesa® 58353

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Elongation at break 80 %
- Tensile strength 74 N/cm
- Dielectric breakdown voltage 7000 V

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Aluminium (initial) 2 N/cm
- Adhesion to Aluminium (after 14 days) 5 N/cm
- Adhesion to Steel (initial) 6 N/cm
- Adhesion to Steel (after 14 days) 6 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=58353>