



tesa® 70350

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป Bond & Detach โปร่งใส กาวสองหน้า 500ไมครอน

Product Description

tesa® 70350 เป็นเทปกาวสองด้าน สามารถดึงออกได้โดยการยืดแถบกาวในแนวระนาบ (แผ่นแถบกาว)

tesa® 70350 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 500ไมครอน
- การยึดเกาะสูงมาก
- คุณสมบัติ push out และ shock resistance ชั้นสูง
- สามารถดึงออกได้แม้จะใช้งานเป็นระยะเวลานานโดยดึงยืดแถบกาวออก

คุณสมบัติ

- Thickness: 500µm
- Very high bonding strength
- Superior push out and shock resistance
- Easy removability even after long bonding time by stretching the adhesive

การใช้งาน

- การยึดติดชั่วคราวของส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระบวนการผลิต
- การติดส่วนประกอบแบบถาวรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยทางเลือกที่จะถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมหรือการรีไซเคิล
- การติดชิ้นส่วนตกแต่ง ป้ายและแผ่นป้าย

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| • Backing | none | • Total thickness | 500 µm |
| • Type of adhesive | ชนิดพิเศษ | • Color | โปร่งใส |
| • Type of liner | glassine | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| • Static shear resistance at 40°C | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 90 °C |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 60 °C | | |



tesa® 70350

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|---------|
| • Adhesion to Aluminium (initial) | 16 N/cm | • Adhesion to PC (after 14 days) | 14 N/cm |
| • Adhesion to Aluminium (after 14 days) | 16 N/cm | • Adhesion to PE (initial) | 12 N/cm |
| • Adhesion to Magnesium (initial) | 14 N/cm | • Adhesion to PE (after 14 days) | 12 N/cm |
| • Adhesion to Magnesium (after 14 days) | 14 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 23 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 14 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 23 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=70350>