



# 50535 PV7

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Temporary protection tape for freshly painted surfaces

### Product Description

tesa Bodyguard® 50535 PV7 เป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับตัวถังรถที่ทาสีใหม่ tesa Bodyguard® 50535 PV7 ถูกนำไปใช้หลังจากขั้นตอนการทาสี ให้การปกป้องที่เชื่อถือได้สำหรับพื้นผิวที่ทาสีซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหาย

เนื่องจากความทนทานต่อรังสี UV ที่ดีและความเข้ากันได้ของสีที่สมบูรณ์แบบ tesa Bodyguard® 50535 PV7 จึงเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการปกป้องรถยนต์ในระหว่างกระบวนการขนส่ง

คุณสมบัติและประโยชน์:

- การป้องกันที่เชื่อถือได้
- ยึดเกาะได้อย่างปลอดภัยที่อุณหภูมิต่ำ
- การยึดเกาะที่ปลอดภัยระหว่างการขนส่ง
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขัดหรือซ่อมแซมหลังจากการลอกออก
- การป้องกันสีระหว่างการจัดเก็บกลางแจ้งนานถึง 12 เดือน
- ใช้งานง่าย และลอกออกได้ง่าย
- กำจัดง่าย - ทั้งฟิล์มและระบบกาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- Reliable protection
- Secure adhesion also at lower temperatures
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50535 PV7 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

การใช้งาน

- การปกป้องพื้นผิวที่ทาสีระหว่างขั้นตอนการประกอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |                   |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Backing          | polyolefinic film | • Total thickness | 61 µm |
| • Type of adhesive | EVA               | • Color           | สีขาว |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50535>



# 50535 PV7

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                            |     |
|-----------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 700 %   | • Easy to remove           | ใช่ |
| • Tensile strength    | 27 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Chemical Resistance | ดีมาก   |                            |     |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |          |                                      |          |
|---------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 0.6 N/cm | • Adhesion to Steel (removable side) | 0.6 N/cm |
|---------------------|----------|--------------------------------------|----------|

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50535>