



tesa® 51608

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป fleece PET เพื่อการยึดหยุ่นและลดเสียง

Product Description

tesa® 51608 เป็นเทปกาวเอนกประสงค์สำหรับการห่อหุ้มสายไฟในห้องโดยสาร รวมคุณสมบัติที่สำคัญอย่างเช่น การป้องกันการเกิดเสียง, ต้านทานการขีดข่วนและความแข็งแรงของการห่อหุ้มสายไฟในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นของสายไฟช่วยให้ขั้นตอนการประกอบง่ายขึ้นที่ OEM tesa® 51608 เป็นเทปผ้าขน PET พร้อมด้วยกาวยางที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบ manual

คุณสมบัติสำคัญ:

- การป้องกันการเกิดเสียง
- ทนต่อการสึก การขีดข่วน
- มีความยืดหยุ่นและเรียบเนียน
- ทนต่อการฉีกขาด
- แรงคลายตัวจากม้วนคงที่
- อายุการใช้งานยาวนาน
- มีการยึดเกาะที่แข็งแรง

ฉีกได้ด้วยมือ

สี: ดำ

คุณสมบัติ

- Noise dampening
- Abrasion resistant
- Flexible and smooth
- Tear resistant
- Stable unwind force
- Age-resistant
- Strong adhesion
- Hand-tearable

การใช้งาน

tesa® 51608 ออกแบบมาสำหรับใช้งานในห้องโดยสาร ให้ความยืดหยุ่น ลดป้องกันการเกิดเสียง



tesa® 51608

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Backing PET fleece
- Type of adhesive rubber based
- Total thickness 280 µm

ประเภทของสินค้า

- Available colors สีดำ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Elongation at break 20 %
- Tensile strength 40 N/cm
- Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) Class B
- Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) Class A
- Noise damping (LV312) Class C
- Unwind force (roll width < 9mm) 9 N/roll (30 m/min)
- Unwind force (roll width > 9mm) 9 N/roll (30 m/min)
- ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด 10 °C
- ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด 105 °C

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3 N/cm

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 25 ม

- สามารถคละความกว้างและความยาวได้
- มีขนาดอื่นๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.



tesa® 51608

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51608>