



tesa® 54717 Noise Blocker Water Resistant

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Optimum acoustic insulation die cut for permanent automotive hole covering applications for excellent sealing

Product Description

tesa® 54717 Noise Blocker Water Resistant รวมชั้นโพลีเอทิลีนที่เติมแร่เข้ากับชั้นบนสุดของ PET และกาวอะคริลิกที่มีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อปิดรูที่ต้องการฉนวนกันเสียงที่ดีเยี่ยมร่วมกับคุณสมบัติการปิดผนึกที่ตีมา

Main features

- * Excellent acoustic insulation due to high area density of 1.8 kg/m²
- * Excellent sealing properties
- * High temperature resistance up to 160°C
- * Good paint and UBC (PVC) compatibility on PET side
- * Very good resistance to chemicals on PET side
- * Secure adhesion to steel, aluminum, plastics, painted substrates, and reinforced plastic substrates in automotive lightweight constructions, e.g. CFRP

คุณสมบัติ

- Excellent acoustic insulation due to high area density of 1.8 kg/m²
- Excellent sealing properties
- High temperature resistance up to 160°C
- Good paint and UBC (PVC) compatibility on PET side
- Very good resistance to chemicals on PET side
- Secure adhesion to steel, aluminum, plastics, painted substrates, and reinforced plastic substrates in automotive lightweight constructions, e.g. CFRP

การใช้งาน

tesa® 54717 is suitable for different hole covering applications along the automotive production process.

ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ :

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54717>



tesa® 54717 Noise Blocker Water Resistant

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

- หลังจาก e-coat ที่ต้องมีความเข้ากันได้ที่ดีกับ UBC (PVC) และเคลือบหลุมร่องฟันเช่น แพลตฟอรมตัวถังรถบ้านล้อยี่ห้อเครื่อง
- ก่อนเข้าร้านสี
- ที่สายการประกอบสำหรับรูปตัวบริเวณตัวถังรถทั้งหมดเช่น โยกพื้นด้านหน้า / ด้านหลัง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายนอกเช่น หลังคาหรือส่วนล่าง

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายของเราคือเข้าใจแอปพลิเคชันของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|---------|
| • Backing | polyolefin | • Total thickness | 1240 µm |
| • Type of adhesive | modified acrylic | • Color | สีเทา |
| • Type of liner | glassine | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| • Chemical Resistance | ดี | • Puncture resistance | 630 N |
| • Flame resistance | ดับไฟเองได้เมื่อติดไฟ | • Temperature resistance (30 min) | 160 °C |

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 54717 สามารถจัดจำหน่ายเป็นโดคัทในม้วนหรือแผ่นที่ละขนาดตามขนาดเฉพาะของลูกค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54717>