




# 51608 PV9



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ปลอกหุ้มสายไฟ ผ้าขน PET เพื่อเพิ่มการยึดหยุ่น

### Product Description

tesa Sleeve® 51608 PV9 เป็นเทป fleece PET เคลือบที่ขอบด้วยกาวรับเบอร์สำหรับการใช้งานในแนวยาว

คุณสมบัติที่สำคัญ:

ความยืดหยุ่นสูง

- ป้องกันการเกิดเสียง
- ใช้งานและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

### คุณสมบัติ

- High flexibility
- Noise damping
- Easy and efficient lengthwise application
- Strong adhesion
- Ageing-resistant
- Flexible and smooth
- The Sleeve® product construction ensures minimum adhesive contact with the wires to provide maximum harness.

### การใช้งาน

tesa Sleeve® 51608 PV9 ออกแบบสำหรับงานในห้องโดยสาร ให้ความยืดหยุ่นสูง

- สำหรับการใช้งานตามแนวยาว

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |              |                   |        |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Backing          | PET fleece   | • Total thickness | 210 µm |
| • Type of adhesive | rubber based |                   |        |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |  |         |                               |        |
|--|---------|-------------------------------|--------|
| • Noise damping (LV312)                | Class C | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 105 °C |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 140 °C  |                               |        |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 3 N/cm |
|---------------------|--------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51608>



# 51608 PV9

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 88, 100, 130, 155, 180, 195, 250 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 50 ม

- ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะรวมความกว้างและความยาว

สามารถสั่งการเจาะปรุได้ตามต้องการ

- ความยาวเจาะปรุมาตรฐาน: 100-940 มม. (เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม.)
- มีขนาดอื่น ๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ

ขนาดสายไฟ / tesa Sleeve® ความกว้างที่แนะนำ

; Ø 16 มม. / 88 มม.

Ø 16 มม. – 20 มม. / 100 มม.

Ø 20 มม. – 29 มม. / 130 มม.

Ø 29 มม. – 37 มม. / 155 มม.

Ø 37 มม. – 45 มม. / 180 มม.

Ø 45 มม. – 50 มม. / 195 มม.

Ø 50 มม. – 68 มม. / 250 มม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 76 มม.

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51608>