



tesa® 4687

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Standard PE-laminated Cloth Tape

Product Description

tesa® 4687 เป็นเทปกาวที่ไวต่อแรงกด โดยมีแผ่นรองหลังผ้าและกาวที่เป็นยาง แผ่นรองผ้าประกอบด้วยผ้าและเคลือบด้วยฟิล์มโพลีเอทิลีนสี่ เทปสำหรับงานซ่อมสามารถใช้งานได้หลากหลาย

คุณสมบัติ:

- ยึดเกาะแน่นบนพื้นผิวเรียบและหยาบ
- ทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้งได้นานถึง 1 สัปดาห์
- ลอกออกได้อย่างนุ่มนวล ใช้งานง่าย และลอกออกง่าย

การใช้งาน

- การก้ำบังพื้นผิวระหว่างการพันทราย
- ติดฟิล์มกันรอย
- มัดสายไฟ
- ติดชั่วคราว

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------|
| • Backing | PE extruded cloth | • Total thickness | 260 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | • Thickness of tape | _NULL µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|-------|
| • Elongation at break | 20 % | • Straight tear edge | กลาง |
| • Tensile strength | 55 N/cm | • Temperature resistance (30 min) | 80 °C |
| • Abrasion resistance | ดี | • ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที) | 80 °C |
| • Available as Spools | ไม่ใช่ | • ค่าการทนน้ำ | ดี |
| • Hand tearability | ดี | • อุณหภูมิต่ำสุดในการใช้งาน | 0 °C |
| • Mesh | 55 count per square cm | • อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง | 60 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04687>



tesa® 4687

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04687>