




# tesa® 54336 flexible and temperature resistant



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป die cut สำหรับใช้งานปิดรูแบบติดถาวร ป้องกันปัญหาการกัดกร่อน

### Product Description

tesa® 54336 เป็นแผ่น PET ที่แข็งแรง มีชั้นกาวหนาพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในการปิดรูที่ไม่ต้องการใช้งาน มีการปิดผนึกซีลที่ดีเยี่ยมรวมทั้งความทนทานต่ออุณหภูมิได้ดี

#### คุณสมบัติ:

- การป้องกันการกัดกร่อนที่เชื่อถือได้เป็น เช่น เศษเสี้ยนโลหะตรงขอบรูจะถูกปิดผนึกอย่างปลอดภัยโดยชั้นกาวหนา 400 ไมครอน
- ทนต่ออุณหภูมิ ได้ดีเยี่ยม ถึง 190°C เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต เช่น พีวีซี และ /หรือสีที่ผ่านกระบวนการอบแห้งในตู้อบ
- เข้ากับสีและ การพ่นใต้ดั่งถัง (PVC) ได้ดี
- การยึดเกาะกับพื้นผิวที่ทำสีและพื้นผิวพลาสติกเสริมแรงในงานยานยนต์ขนาดเบาได้ดี

#### คุณสมบัติ

- This product is optimized for the automotive industry to cover interior holes that require excellent conformability to complex geometries, good paint anchorage and perfect sealing even under harsh conditions.

#### การใช้งาน

tesa® 54336 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับงานการปิดรูภายในและภายนอกในไลน์ประกอบรถหรือบริเวณที่พื้นสี เพื่อปกป้องขอบรูอันเกิดจากการเจาะ ทนทานต่อการกัดกร่อนพร้อม ๆ กับความมีอิสระในการออกแบบว่าจะต้องปิดรูระหว่างการผลิตชิ้นใดและที่ไหน

- หลังจากขั้นตอน e-coat ต้องการการเข้ากันได้ดีกับการพ่นใต้ถังรถ (PVC) และ sealant

เช่น แพลตฟอรมตัวถังรถยนต์ ชุมล้อ ห้องเครื่อง

- ก่อนงานเคลือบสีที่ต้องการการเข้ากันได้ดีกับสีพื้น
- ที่ไลน์ประกอบเพื่อปิดรูภายในและภายนอกในตัวรถยนต์ทั้งหมด เช่น เสา พื้นด้านหน้าและด้านหลัง

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

|                    |                  |                   |        |
|--------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Backing          | PET              | • Total thickness | 450 µm |
| • Type of adhesive | modified acrylic | • Color           | สีดำ   |
| • Type of liner    | กระดาษเคลือบ PE  |                   |        |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| • Puncture resistance | 440 N |
|-----------------------|-------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54336>



# tesa® 54336

## flexible and temperature resistant

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 54336 สามารถจัดส่งเป็นแบบไดคัทในม้วนหรือเป็นแผ่น ๆ ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด

แผน automation and application solution ของ tesa

จัดหาอุปกรณ์ตามสั่งและเครื่องมือการใช้งานที่ออกแบบเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

#### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54336>