



# tesa® 52050

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 52050

## Product Description

tesa® 52050 คือเทปกาวสีฟ้าด้านเดียว ประกอบด้วยแผ่นรองหลัง PET และกาวอะคริลิกดัดแปลง

### คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 50µm
- ความแข็งแรงของการยึดเกาะที่เชื่อถือได้
- คุณสมบัติป้องกันการหลุดลอกที่ดีเยี่ยม
- เป็นฉนวนที่ดี
- ทนต่อการเจาะได้ดี

### คุณสมบัติ

- Thickness: 50µm
- Reliable bonding strength
- Excellent anti-repulsion property
- Good insulation property
- Good puncture resistance

### การใช้งาน

- ครอบคลุม FPC
- การป้องกันส่วนประกอบ

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |          |                      |         |
|--------------------|----------|----------------------|---------|
| • Backing          | PET film | • Total thickness    | 50 µm   |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | • Color of liner     | โปร่งใส |
| • Type of liner    | PET      | • Thickness of liner | 50 µm   |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                                |        |
|-----------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 30 %    | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว  | 80 °C  |
| • Tensile strength    | 22 N/cm | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 140 °C |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52050>



# tesa® 52050

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ค่าการยึดเกาะ

- |                                  |          |                                     |          |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Adhesion to PC (initial)       | 4 N/cm   | • Adhesion to Steel (initial)       | 4.2 N/cm |
| • Adhesion to PC (after 14 days) | 5.2 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 5.4 N/cm |

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52050>