



tesa® 60428

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาว PVC ป้องกันพื้นผิว

Product Description

tesa® 60428 เป็นพีวีซีที่ทนต่อกลไกและสารเคมี เคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงต่ำ เทปนี้ทนต่อการฉีกขาดและลอกออกได้ง่าย และสามารถใช้งานกลางแจ้งได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน ระยะเวลาในการจัดเก็บหลังการใช้งานไม่ควรเกินหนึ่งปี

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ tesa® 60428 ช่วยให้สามารถใช้งานด้วยมือได้สะดวก และยังเหมาะสำหรับการแปรสภาพและการตัดโดคัท

คุณสมบัติหลัก:

- ความต้านทานทางกลและสารเคมีสูง
- ใช้งานง่ายและไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออก
- บางและเข้ากับพื้นที่ได้ดี
- เหมาะสำหรับดัดแปลงและโดคัท
- ทน UV นาน 3 เดือน

คุณสมบัติ

- High mechanical and chemical resistance
- Easy to apply and residue-free removal
- Thin and conformable
- Suitable for converting and die cutting
- UV resistant for 3 months

การใช้งาน

- การป้องกันพื้นผิวที่หลากหลาย
- การดัดแปลงและการตัดโดคัท

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายของเราคือเข้าใจแอปพลิเคชันของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Backing | PVC film | • Total thickness | 60 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60428>



tesa® 60428

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--------|
| • Elongation at break | 78 % | • Automatic application | ไม่ใช่ |
| • Tensile strength | 43 N/cm | • Easy to remove | ใช่ |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 0.3 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ tesa® 60428 ช่วยให้สามารถใช้งานด้วยมือได้สะดวกและยังเหมาะสำหรับการแปรสภาพและการตัดได้คัท

อายุการใช้งานสูงสุด 12 เดือน ภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่แนะนำ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60428>